MAT.	APLICACION	DIB. DE CONJTO.
NS-74	Puente Portador	ANF 142860
NS-74II	Puente Motor	ANF 142861



COPIA NO CONTROLADA

MARCAJE Y TALADRADO
Esc. 1:10

(D) NOTA: La rueda será equilibrada en dinámica.
El desbalanceo residual no deberá ser mas grande que 50 g.m.
Marcar el desbalanceo.

Composición química :

C = 0,600%
S = 0,033%
P = 0,020%
Mn = 0,660%
Si = 0,350%
Cr = 0,230%
Ni = 0,075%

MATERIAL: R2N, FORJADA (Norma AFNOR) (E)
Dureza: 94 HR_B (Boletín 347/85)
202 HB
15 HR_C

Cotas sin indicación de tolerancia : ±0,2

REV.	FECHA	MODIFICACIONES	DIB.	REV.	APROB.
E	07/03/2011	SE AGREGA INDICACION AL MATERIAL Y CODIGO SAP	A.C.G	J.A.L	M.M.Ch
D	19/03/07	Se agrega NOTA	RRP	V.CH.M	JCS
C	10/08/06	Se agrega acabado superficial de 1,6	SCD	RRP	JCS
B	20/06/05	Se agregan tolerancias y se modifica espesor de apoyo maza	RRP	CML	JCS
A	01/03/89	Se agregan tolerancias de alabeo	R.R.P.	W.G.S.	S.S.H.

PIEZA DE SEGURIDAD

Acabado superficial: 6,3 (1,6)

CODIGO MR: 2416100 CODIGO SAP: 10000018452
CODIGO SAM: 6532201 (E)

ESCALA: 1:1 1:10

RUEDA DE SEGURIDAD
TREN NS-74

FECHA	PROYEC
01/08/12	
DIBUJO	REVISO
P.VARGAS	R. RIOS

METRO DEPARTAMENTO MATERIAL RODANTE Y VIAS

APROBO	REFERENCIA	PLANO N°	REV.
J. CATALAN S.	ANF 143207	MR-120	E