Cette mire doit etre lisible dans son integralite
A0 et A1 : S583BRD090CG6TFE2ZA4mnaecolij17bdpqvwy
A2, A3, A4 : S583BRD090CG6TFE2ZA4mnaecolij17bdpqvwy

BUREAU D'ETUDES	APPLICATION (Appareils ou série de matériel)	N° des DESSINS D'ENSEMBLE
	Document Récapitulatif	
	Nomenclature	

PLAN VALIDE

CONNECTEUR [CNTR]



MOTEUR (MTR)



COMMUTATEUR [CMTR]





RUPTEURS MAIN MOTEUR (RMM)



RESISTANCE DE CHAUFFAGE (RC)

ARCHITECTURE DU CABLAGE



TENANT		ABOUTISSANT		MANCHON		CABLE	
appareil bornier ou connecteur	repere borne ou broche	appareil bornier ou connecteur	repere borne ou broche	quantite	marquage	longueur (mm)	
CNTR	1	CMTR	1	2	1	345	den 11x7
"	2	"	2	2	2	380	"
"	3	"	3	2	3	380	"
"	4	"	4	2	4	410	"
"	5	"	5	2	5	465	"
"	6	"	6	2	6	490	"
"	7	"	7	2	7	495	"
"	8	"	8	2	8	515	"
"	9	"	9	2	9	305	"
"	10	"	10	2	10	345	"
"	11	"	11	2	11	510	"
"	12	"	12	2	12	545	"
"	13	"	13	2	13	345	"
"	14	"	14	2	14	365	"
"	15	"	15	2	15	540	"
"	16	"	16	2	16	575	"
CNTR	17	MTR	U1	2	U1 17	600	"
CNTR	18	RMM	G	2	G 18	515	"
CNTR	19	RMM	J	2	J 19	535	"
CNTR	23	RC	23	2	23	640	"
CNTR	24	RC	24	2	24	640	"
RMM	H	MTR	V1	2	HV1	850	den 7x7
RMM	K	MTR	W1	2	W1K	860	"

ELEMENT CONSTITUTIF DU CABLAGE	REPERE
Cable aviation ref 1604.A _ 600v _ 19x0,30 section : 1,34 mm² _ noir	1001
Clip faston 6,3 _ preisolé rouge _ réf AMP 140 961_1	1002
Heligaine souple Ø 5 mm	1003
Gaine thermorétractable thermofit ref RNF 100 _1/4 noire	1004
Manchon de marquage blanc LTMS _ 3/16 RN II longueur : 25 mm procédé de l'impression : RAYCHEM TMS system 90	1005
Partie fixe de connecteur CMA 24 avec joint et capot ref : 430 00 700	1006

DEPLACEMENTS



RACCORDEMENT CONNECTEUR



CABLAGE : partie fixe du connecteur

Il peut être réalisé sur la partie fixe de prise, en précablage avant fixation, sans démontage de la plaque à broches. Les conducteurs utilisés sont indiqués REP 1001

NOTA :
Des morceaux de gaine thermorétractable (REP 1004) sont enfilés sur les conducteurs jusqu'à coiffer la partie bakelite des queues à souder. Les gaines devront recouvrir, à l'autre extrémité, l'isolant des conducteurs. L'étuvage des gaines sera réalisé avec les conducteurs disposés verticalement pour être certain de la présence des gaines sur la bakélite. (cette disposition permettant de créer une enveloppe unitaire continue de sécurité)

DIAGRAMME DES CONTACTS



SCHEMA DE CABLAGE



Numéro de dessin ou norme d'origine	Repère	Symbole	Nbre de pièces	Désignation des pièces	Matière-nuance-dessin Spécification technique	Masse kg/pièce kg/m
C	M97-046	03/97		Modifier repérages des cables		
B	N98115	10/98		Modifier chemin cablage des rupteurs main moteur		
A		11/92		ORIGINAL		

	Numéro	Date	Nom
Dessiné le	11/92	E GUEN	
Vérifié le	11/92	FC	

Modifications demandées — Vérifié

9390766

SEC ALSTHOM
32, rue des Bateliers
93404 Saint Ouen Cedex

INDICES: C | B | A

CONNECTEUR CABLE
MJ L24 SNCF

Spécif. gén. | Tol. gén. | Remplace | Date | Nom | Vérifié | Modification client | Ech: | Feuille 1/1

PLAN VALIDE